

Si certifica che la persiana combinata alla grata **Panzer**, presenta le seguenti caratteristiche.

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
<b>colore 9010</b>			
esterno alla vetrata	A	0,072	4
	B	0,053	4
	C	0,030	4
	D	0,028	4
<b>colore 1013 - 7001</b>			
esterno alla vetrata	A	0,14	3
	B	0,11	3
	C	0,060	4
	D	0,056	4
<b>colore marrone cuoio - grigio ferro - 8019 - 9005 - 6005</b>			
esterno alla vetrata	A	0,17	2
	B	0,13	3
	C	0,072	4
	D	0,068	4

#### Vetrata di riferimento

VETRATA	DESCRIZIONE
A	vetro singolo da 4 mm float
B	vetrocamera 4/12/4
C	vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

#### Classificazione Gtot

CLASSE	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

#### GRUPPO ESSE S.r.l.

S.P. 231 Km 1+773  
 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 5368080  
 Fax +39 080 5355021  
 e-mail: info@gruppoesse.com